

CB-770F



Повышайте вовлеченность и заинтересованность аудитории благодаря доступному проектору с размером изображения до 150 дюймов (381 см), который способен улучшить производительность в любых условиях.

Благодаря этому яркому, компактному и доступному проектору вы сможете проводить эффективные деловые и обучающие презентации в помещении любого размера.

Проектор EB-770F позволяет получить насыщенное изображение с разрешением 1080p и размером до 150 дюймов (381 см), которое отлично видно с любого расстояния и под любым углом. Для обеспечения совместной работы контент можно проецировать напрямую с нескольких устройств.

Ультракраткофокусный объектив позволяет устанавливать проектор EB-770F рядом с экраном, пользователь может подходить к экрану не перекрывая контент тенями.

Благодаря цветовой яркости 4 100 люмен и технологии 3LCD проектор создает яркое насыщенное изображение размером до 150 дюймов (381 см), которое отлично видно под любым углом и с любого расстояния. Простое в управлении устройство поможет полностью завладеть вниманием вашей аудитории.

Проектор дает возможность менять размер изображения от 49 до 150 дюймов (от 124 до 381 см) и подбирать оптимальный вариант отображения информации для каждого помещения. EB-770F поддерживает функцию совмещения изображений и воспроизведения с нескольких источников, позволяя создавать широкоформатное бесшовное изображение размером 3780x1080 при невысокой совокупной стоимости владения и экономичном энергопотреблении.

Благодаря широким возможностям проводного и беспроводного подключения, включая функцию дублирования экрана с помощью Miracast™, пользователи могут с легкостью делиться контентом с нескольких устройств. Подключите опциональную документ-камеру Epson, чтобы проецировать документы, презентации или 3D объекты в деталях.

В отличие от плоскочелюстных аналогов в проекторе нет тяжелых и хрупких стеклянных элементов, которые могут создавать блики и слепые пятна под определенными углами. Кроме того, считается, что LCD-панели генерируют излучение синего света, которое утомляет зрение. Благодаря наличию гигиеничной антибактериальной доски преподаватели могут легко добавлять комментарии к презентациям маркером, а также экономить электроэнергию, продолжая использовать доску после выключения проектора.

DATASHEET / BROCHURE



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Масштабируемое изображение с разрешением FHD для любого помещения**
Ультракраткофокусный проектор для трансляции изображений размером от 49 до 150 дюймов (от 124 до 381 см) без помех (теней/бликов)
- **Яркий лазерный источник света**
Цветовая яркость 4 100 люмен и технология 3LCD для большей яркости при энергопотреблении всего 205 Вт
- **Удобное подключение**
Автоматическое включение, проводная/беспроводная трансляция и выход USB 2 A для подключения носителей
- **Простота использования и долговечность**
Практически не требует обслуживания; гарантия 5 лет и 12 000 часов
- **Поддержка документ-камеры**
Проводите и записывайте интерактивные уроки и презентации с эффектом полного погружения

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ТЕХНИКА

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

IMAGE

Насыщенность цвета	4.100 Люмен- 2.800 Люмен(экономичный) In accordance with IDMS15.4
Насыщенность белого	4.100 Люмен - 2.800 Люмен(экономичный) In accordance with ISO 21118:2020
Разрешение	1080p
Высокая четкость (HD)	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Коэффициент контрастности	Over 5.000.000: 1
Light source	Laser
Laser Light source	20.000 ЧасыDurability High, 30.000 ЧасыDurability Eco
Коррекция трапеции	Вручную vertical: $\pm 3^\circ$, Вручную horizontal $\pm 3^\circ$
Обработка видеоизображения	10 биты
2D Vertical Refresh Rate	192 Гц - 240 Гц
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА

Соотношение сторон проецируемого изображения	0,25 - 0,35:1
Изменение фокусного расстояния	Digital, Factor:1 - 1,35
Объектив	Оптика
Размер проекции	60 inches - 150 inches
Projection Lens F Number	1,6
Фокусное расстояние	3,7 мм
Фокус	Вручную
Offset	5: 1

CONNECTIVITY

Интерфейсы	USB 2.0 типа A (2x), RS-232C, Сетевой интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA (вход) (2x), VGA (выход), HDMI-вход (3x), Компонентный вход, Miracast, Аудиовыход (стереофонический мини-разъем), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (3x), USB 2.0 Type B (Service Only), Wi-Fi Direct, Вход для микрофона
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Безопасность	Кенсингтонский замок, Блокиратор панели управления, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
Свойства	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Программа просмотра JPEG, Long light source life, Network projection, OSD copy function, Без компьютера, Point correction, Power on button, Функция Quick Corner – коррекция трапециевидных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Screen Mirroring, Функция разделения экрана, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Цветовые режимы	Классная доска, Кино, Динамический, Презентация, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

ЕВ-770F

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Топоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Projector feet
- Quick Start Guide
- Гарантийные документы

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

EB-770F

ОБЩЕЕ

Power consumption	197 Ватт (Normal On-Mode), 141 Ватт (Eco On-Mode), 263 Ватт (Normal Peak-mode), 199 Ватт (Eco Peak-Mode), 0,5 Ватт (Energy saving standby)
Heat Dissipation	895 BTU/hour (max)
Напряжение питания	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Габариты	356 x 395 x 133 мм (Ширина x Глубина x Высота)
Вес	5,9 кг
Уровень шума	Normal:37 dB (A) - Economy:27 dB (A)
Температура	Хранение -10° C - 60° C
Влажность воздуха	Функционирование 20% - 80%, Хранение 10% - 90%
	Установка проектора в помещении с высокой концентрацией испарений масел (в том числе ароматических) или благовоний, а также в местах, где для сценических эффектов применяется много дыма или мыльных пузырей, может привести к ухудшению свойств материалов его компонентов. Это повышает риск поломки устройства или его выпадения из крепления на стене или потолке.
	По любым вопросам, в том числе связанным с возможным воздействием внешних факторов на ваш проектор, пожалуйста, обращайтесь в техническую поддержку Epson.
Встроенное программное обеспечение	Epson Creative Projection , EasyMP Multi PC Projection , Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Options	Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Динамик	16 Ватт
Room Type / Application	Переговорная комната, Домашний офис, Конференц-зал / Классная комната, Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка, Крепление на стол, Установка на стену
Colour	Белый
TCO Certified	For further information relating to TCO Certified please visit https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ДРУГИЕ

Гарантия	60 месяца(ев) Мобильная (гарантия) или 12.000 в
----------	---

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-770F

- Активные динамики (2 x 15 Вт) — ELPSP02
V12H467040
- Ultra-short-throw Wall Mount - ELPMB62
V12HA06A06
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Потолочная труба (450 мм) — ELPFP13
V12H003P13
- Потолочная труба (700 мм) — ELPFP14
V12H003P14
- Панель управления — ELPB03
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Потолочное крепление (белое) — ELPMB23
V12H003B23

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	V11HA79080
Штрихкод	8715946715841
Страна происхождения	Philippines
Размер поддона	2 штук(и)

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080