

EB-L260F

DATASHEET / BROCHURE



Удобная демонстрация контента Full HD на масштабируемом до 310 дюймов (787 см) экране, возможность потоковой передачи и общего доступа к контенту.

Модель EB-L260F с расширенным функционалом — это беспроводной лазерный проектор начального уровня с разрешением Full HD, который станет идеальным решением для любой рабочей среды. Устройство отличается яркостью 4 600 люмен, рядом возможностей проводного и беспроводного подключения, а также масштабируемым до 310 дюймов (787 см) размером экрана.

Максимальное качество контента

Доступный лазерный проектор с разрешением Full HD позволяет выйти на новый уровень производительности и надежности. Высокий показатель контрастности 2 500 000:1 и технология 3LCD обеспечат качественное воспроизведение контента в любой рабочей среде и внимание аудитории.

Простая настройка и подключение

Проектор оснащен функцией автоматического включения при обнаружении видеосигнала по HDMI и поддерживает различные варианты подключения, в том числе Dual HDMI и встроенную беспроводную локальную сеть для трансляции контента с ноутбуков и мобильных устройств с помощью технологии дублирования экрана (Miracast). Запрос ввода PIN-кода и имени пользователя при подключении Miracast к проектору не позволит учащимся подключиться во время демонстрации контента преподавателем. Питание от USB (2 A) обеспечивает удобное подключение носителей. Поддержка программного обеспечения iProjection упрощает подключение мобильных устройств и обмен контентом.

Простота использования, надежность и долговечность

Проектор работает дольше благодаря исключительной надежности и продолжительному сроку службы до 30 000 часов в экорезиме (20 000 часов в обычном режиме). Гарантия на модель EB-L260F составляет пять лет.

Простая установка без дополнительного обслуживания

Компактный легкий проектор допускает установку под углом до 360 градусов без ухудшения качества изображения, а также поддерживает ультраширокоэкранный формат 16:6, вывод сигнала через HDMI и совмещение изображений для установки нескольких проекторов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Яркость 4 600 люмен**
Четкие изображения в разрешении Full HD и яркие цвета даже в хорошо освещенном помещении
- **Масштабируемый экран**
Масштабируемый размер экрана от 31 до 310 дюймов (от 78 до 787 см)
- **Удобная трансляция контента**
Беспроводное решение, функция автоматического включения при обнаружении сигнала по HDMI, простое подключение носителей.
- **Отсутствие потребности в дополнительном обслуживании**
Простая установка с поддержкой совмещения изображений и возможность использования в сегменте Signage.
- **Комплексное решение**
Благодаря высокой контрастности 2 500 000:1 проектор EB-L260F позволяет получить яркое живое изображение с четкими деталями и глубоким черным цветом

EPSON[®]

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

| | |
|-------------------|---|
| ТЕХНИКА | |
| Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
| LCD Panel | 0,62 inch with C2 Fine |

| | |
|---------------------------|---|
| IMAGE | |
| Насыщенность цвета | 4.600 Люмен- 3.200 Люмен (экономичный) In accordance with IDMS15.4 |
| Насыщенность белого | 4.600 Люмен - 3.200 Люмен (экономичный) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Разрешение | 1080p |
| Коэффициент контрастности | 5.000.000 : 1 |
| Коррекция трапеции | Авто vertical: $\pm 30^\circ$, Вручную horizontal $\pm 30^\circ$ |
| Colour Reproduction | Upto 1.07 billion colours |

| | |
|--|--------------------------|
| ОПТИКА | |
| Соотношение сторон проецируемого изображения | 1,32 - 2,12:1 |
| Изменение фокусного расстояния | Manual, Factor: 1 - 1,62 |
| Размер проекции | 31 inches - 310 inches |
| Дистанция проекции широкоугольной | 0,9 м - 9,1 м |
| Фокусное расстояние | 18,2 мм - 29,1 мм |
| Фокус | Вручную |

| | |
|-----------------------|--|
| CONNECTIVITY | |
| Интерфейсы | USB 2.0 типа A, USB 2.0 типа B, RS-232C, Сетевой интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, VGA (вход) (2x), VGA (выход), Компонентный вход, Miracast, Аудиовыход (стереофонический мини-разъем), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2x), Аудиовыход RCA, Вход для микрофона, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Epson iProjection App | Ad-Нос / Infrastructure |

| | |
|--------------------------|--|
| ADVANCED FEATURES | |
| 2D Colour Modes | Динамический, Кино, Presentation, sRGB, Игра |
| Свойства | AV Mute Slide, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Edge Blending, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Long light source life, OSD сору function, Без компьютера, Функция Quick Corner – коррекция трапециевидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Screen Mirroring, Screen share, Функция разделения экрана, Super resolution, Web Control, Wireless LAN capable, iProjection App |

| | |
|-------------------------|--|
| ОБЩЕЕ | |
| Power consumption | 199 Ватт (Normal On-Mode), 144 Ватт (Eco On-Mode), 260 Ватт (Normal Peak-mode), 191 Ватт (Eco Peak-Mode), 0,5 Ватт (Energy saving standby) |
| Heat Dissipation | 884 BTU/hour (max) |
| Габариты | 325 x 299 x 90 мм (Ширина x Глубина x Высота) |
| Вес | 4,2 кг |
| Уровень шума | Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A) |
| Динамик | 16 Ватт |
| Room Type / Application | Переговорная комната, Домашний офис, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната, Проекционный мappинг, Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей |

| | |
|---------------|------------------------------------|
| ДРУГИЕ | |
| Гарантия | 60 месяца(ев) Мобильная (гарантия) |

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|----------------------|---------------|
| Артикул | V11HA69080 |
| Штрихкод | 8715946715452 |
| Страна происхождения | Philippines |
| Размер поддона | 4 штук(и) |

EB-L260F

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Токоподводящий кабель
- Ведущее устройство
- HDMI Cable 1.8m

OPTIONAL ACCESSORIES

- Soft Carry Case - ELPKS71 V12H001K71
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Потолочная труба (450 мм) — ELPFP13 V12H003P13
- Потолочная труба (700 мм) — ELPFP14 V12H003P14
- Панель управления — ELPCEB03 V12H027040
- Активные динамики (2 x 15 Вт) — ELPSP02 V12H467040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W V12H964240
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W V12H963210