

# EB-L730U / CB-L730U

DATASHEET / BROCHURE



Лазерный проектор EB-L730U с фиксированным объективом имеет яркость в 7000 люмен и идеально подходит для сфер образования, бизнеса, торговли и туризма.

Являясь лидером рынка в применении технологии 3LCD, компания Epson продолжает совершенствовать свои лазерные проекторы высокой яркости, предлагая еще более компактные решения для отображения информации. EB-L730U — это пример еще более эффективного, практичного и креативного решения для отображения информации в различных отраслях.

## Экономически эффективные решения для отображения информации с высокой яркостью

EB-L730U является образцом еще более оригинального, яркого, привлекательного и эффективного решения для отображения информации даже в условиях яркого освещения. Это доступное по цене устройство обладает впечатляющей яркостью в 7000 люмен и разрешением WUXGA Full HD. Это означает, что его пользователи могут получить повышенную производительность и надежность своего лазерного решения при одновременном снижении энергопотребления, не платя за это большую цену. Другие особенности решения: поддержка входного изображения в разрешении 4K, технология улучшения детализации изображения, совмещение изображений и большой сдвиг объектива для особых условий установки. EB-L730U способен показывать изображение размером до 500 дюймов (12,7 м) без снижения его четкости и яркости.

## Широкие возможности подключения

Это решение имеет широкие возможности подключения, поддерживает показ одновременно с нескольких источников, а также беспроводное управление презентацией. Проектор EB-L730U оснащен передовыми возможностями подключения (включая HDMI и HDBaseT с поддержкой входного сигнала в разрешении 4K), поддерживает беспроводное соединение на частоте 5 ГГц с корпоративным уровнем безопасности и обновленный стандарт Miracast, имеет встроенный медиаплеер, а также поддерживает беспроводную презентационную систему Epson ELPWP10.

## Простая и гибкая установка

Этот компактный стильный проектор поддерживает установку с углом обзора в 360 градусов без ухудшения качества изображения, а также поддерживает ультраширокоэкранный формат 16:6, вывод сигнала через HDMI и совмещение изображений нескольких проекторов. Также доступна версия проектора в черном цвете.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает социальное дистанцирование  
Масштабируемый размер экрана до 500 дюймов (12,7 м)

**EPSON®**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

### ТЕХНИКА

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

### IMAGE

Насыщенность цвета	7.000 Люмен- 4.900 Люмен (экономичный) In accordance with IDMS15.4
Насыщенность белого	7.000 Люмен - 4.900 Люмен (экономичный) In accordance with ISO 21118:2020
Разрешение	WUXGA
Высокая четкость (HD)	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Коэффициент контрастности	Over 5.000.000 : 1
Light source	Laser
Laser Light source	20.000 Часы Durability High, 30.000 Часы Durability Eco
Коррекция трапеции	Вручную vertical: $\pm 30^\circ$ , Вручную horizontal $\pm 30^\circ$
Обработка видеоизображения	10 биты
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

### ОПТИКА

Соотношение сторон проецируемого изображения	1,35 - 2,20:1
Изменение фокусного расстояния	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Объектив	Оптика
Смещение линзы	Вручную - Vertical $\pm 50\%$ , horizontal $\pm 20\%$
Размер проекции	50 inches - 500 inches
Дистанция проекции широкоугольной	1,4 м - 14,8 м
Дистанция проекции Tele	2,4 м - 23,8 м
Projection Distance Wide/Tele	1,44 м - 23,84 м
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Фокусное расстояние	20 мм - 31,8 мм
Фокус	Вручную

### CONNECTIVITY

Интерфейсы	USB 2.0 типа A, USB 2.0 типа B, RS-232C, Сетевой интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wireless LAN a/n (5GHz), VGA (вход) (2x), VGA (выход), HDMI out, HDBaseT, Miracast, Аудиовыход (стереофонический мини-разъем), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Type A playback
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### ADVANCED FEATURES

Безопасность	Кенсингтонский замок, Блокиратор панели управления, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
2D Colour Modes	Динамический, Кино, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Свойства	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Edge Blending, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Программа просмотра JPEG, Long light source life, Без компьютера, Power on button, Функция Quick Corner – коррекция трапециевидных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Screen Mirroring, Функция разделения экрана, Super resolution, Ultra-wide display (16:6), Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Цветовые режимы	Кино, Динамический, Презентация, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## ЕВ-L730U

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Топопроводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Cable cover
- User guide
- Гарантийные документы
- Ведущее устройство
- HDMI Cable

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

EB-L730U

### ОБЩЕЕ

Power consumption	287 Ватт (Normal On-Mode), 187 Ватт (Eco On-Mode), 345 Ватт (Normal Peak-mode), 258 Ватт (Eco Peak-Mode), 0,3 Ватт (Energy saving standby)
Напряжение питания	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Габариты	440 x 339 x 136 мм (Ширина x Глубина x Высота)
Вес	8,4 кг
Уровень шума	Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Температура	Хранение -10° C - 60° C
Влажность воздуха	Функционирование 20% - 80%, Хранение 10% - 90%
	Установка проектора в помещении с высокой концентрацией испарений масел (в том числе ароматических) или благовоний, а также в местах, где для сценических эффектов применяется много дыма или мыльных пузырей, может привести к ухудшению свойств материалов его компонентов. Это повышает риск поломки устройства или его выпадения из крепления на стене или потолке.
Options	По любым вопросам, в том числе связанным с возможным воздействием внешних факторов на ваш проектор, пожалуйста, обращайтесь в техническую поддержку Epson. Connection and control box, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, MB22 ceiling mount, Wireless LAN unit
Динамик	10 Ватт
Room Type / Application	Переговорная комната, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната, Проекционный мappинг, Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка
Colour	Белый

### ДРУГИЕ

Гарантия	12 месяца(ев) Мобильная (гарантия) Optional warranty extension available
----------	---

---

## OPTIONAL ACCESSORIES

---

---

EB-L730U

---

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Потолочное крепление (белое) — ELPMB22  
V12H003B22
- Потолочное крепление (низкопрофильное) — ELPMB30  
V12H526040
- Потолочная труба (450 мм) — ELPFP13  
V12H003P13
- Потолочная труба (700 мм) — ELPFP14  
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68  
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68  
V12H006AF0

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	V11HA25040
Штрихкод	8715946695518
Страна происхождения	Philippines