

EB-535W / CB-535W

DATASHEET / BROCHURE



Этот универсальный проектор идеально подходит для высококачественных презентаций в классных комнатах и небольших переговорных

Проектор EB-535W позволяет демонстрировать изображения исключительного качества и использовать дополнительные функции, что дает пользователям больше возможностей за те же деньги. Этот проектор подходит для классных комнат и небольших переговорных и может устанавливаться на стене, потолке или на столе рядом со стеной для того, чтобы освободить пространство.

Высокое качество изображения

Проектор EB-535W с технологией 3LCD позволяет получать высококачественные яркие изображения с более точными цветами. Изображение хорошо видно даже в ярко освещенных комнатах благодаря одинаково высокой яркости белого и цветовой яркости. Детали изображения очень четкие, а фокус улучшен благодаря высокому показателю контрастности и новому короткофокусному объективу.

Больше выгоды за вложенные средства

Лампа в проекторе EB-535W теперь служит до 10 000 часов в экономичном режиме. Проектор может даже экономить энергию во время презентаций, автоматически настраивая мощность света в зависимости от содержания. Функция отключения звука позволяет приостановить презентацию и приглушить лампу на 70 % для экономии энергии, если проектор не используется. Встроенный динамик мощностью 16 Вт позволяет воспроизводить аудиоконтент непосредственно на проекторе без необходимости в дополнительных динамиках. Микрофонный вход делает проектор системой PA, что позволяет легко слышать докладчиков в классной комнате.

Простая настройка и использование

EB-535W имеет функцию коррекции горизонтальных и вертикальных искажений для получения изображения идеальной формы и устранения искажений. При настройке нескольких проекторов параметры экранного меню можно скопировать с одного проектора на другие. Программное обеспечение для проецирования с нескольких компьютеров позволяет одновременно отображать содержание с различных устройств, в том числе компьютеров, планшетов и смартфонов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Гибкие варианты установки**
Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали для размещения не по центру или на неровных поверхностях

EPSON®

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ТЕХНИКА

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,59 inch with MLA (D8)

IMAGE

Насыщенность цвета	3.400 Люмен- 1.900 Люмен (экономичный)
Насыщенность белого	3.400 Люмен - 1.900 Люмен (экономичный) In accordance with ISO 21118:2020
Разрешение	WXGA 2
Высокая четкость (HD)	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Коэффициент контрастности	16.000 : 1
Light source	Lamp
Лампа	215 Вт, 5.000 в Срок службы, 10.000 в Срок службы (в экономном режиме)
Коррекция трапеции	Вручную vertical: ± 15 °, Вручную horizontal ± 15 °
Обработка видеоизображения	10 биты
2D Vertical Refresh Rate	50 Гц - 85 Гц
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА

Соотношение сторон проецируемого изображения	0,48 - 0,65:1
Изменение фокусного расстояния	Digital, Factor: 1 - 1,35
Объектив	Оптика
Размер проекции	53 inches - 116 inches
Дистанция проекции широкоугольной	0,5 м (53 inch screen
Дистанция проекции Tele	1,2 м (116 inch screen
Projection Lens F Number	1,6
Фокусное расстояние	6,4 мм
Фокус	Вручную
Offset	10 : 1

CONNECTIVITY

Функция USB-дисплея	3 в 1: изображение / мышь / тон
Интерфейсы	USB 2.0 типа A, USB 2.0 типа B, RS-232C, Сетевой интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (дополнительно), VGA (вход) (2x), VGA (выход), HDMI-вход, Компонентный вход , Компонентный вход (2x), S-Video (вход), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2x), Вход для микрофона, Аудиовыход RCA
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES

Безопасность	Кенсингтонский замок, Панель безопасности, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
Свойства	Built-in speaker, Customizable user logo, Digital zoom, Dynamic lamp control, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Microphone input, Wireless LAN capable
Цветовые режимы	Классная доска, Динамический, Презентация, sRGB, Театр

ОБЩЕЕ

Power consumption	298 Ватт (Normal Peak-mode), 221 Ватт (Eco Peak-Mode), 0,28 Ватт (Energy saving standby)
Напряжение питания	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Габариты	344 x 315 x 94 мм (Ширина x Глубина x Высота)
Вес	3,7 кг
Уровень шума	Normal: 37 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Температура	Функционирование 5° C - 35° C, Хранение -10° C - 60° C
Влажность воздуха	Функционирование 20% - 80%, Хранение 10% - 90%
Установка проектора в помещении с высокой концентрацией испарений масел (в том числе ароматических) или благовоний, а также в местах, где для сценических эффектов применяется много дыма или мыльных пузырей, может привести к ухудшению свойств материалов его компонентов. Это повышает риск поломки устройства или его выпадения из крепления на стене или потолке.	
По любым вопросам, в том числе связанным с возможным воздействием внешних факторов на ваш проектор, пожалуйста, обращайтесь в техническую поддержку Epson.	
Встроенное программное обеспечение	EasyMP Multi PC Projection , Epson Projector Management
Options	Connection and control box, Document camera, Quick wireless USB key, Short throw wall mount, Soft carry case, Wireless LAN unit
Динамик	16 Ватт
Colour	Белый / Серый

ЕВ-535W

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Компьютерный кабель
- Ведущее устройство
- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Руководство по установке
- Программное обеспечение (CD)
- Инструкция по эксплуатации (CD)
- Safety Cable

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-535W

- Лампа — ELPLP87
V13H010L87
- Адаптер беспроводной локальной сети — ELPAP10
V12H731P01
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx
V12HA39010
- Потолочная труба (450 мм) — ELPFP13
V12H003P13
- Потолочная труба (700 мм) — ELPFP14
V12H003P14
- Активные динамики (2 x 15 Вт) — ELPSP02
V12H467040
- Панель управления — ELPCB03
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	V11H671040
Штрихкод	8715946541440
Страна происхождения	China
Размер поддона	4 штук(и)