

Основные характеристики

- Светодиодная технология 3-го поколения для большей устойчивости
- Не требует обслуживания: срок службы источника света 30 000 часов и меньшее энергопотребление
- 3000 ANSI-люменов обеспечивают яркое изображение в любых условиях
- Коэффициент проекции 0,49 для презентаций без бликов и теней
- Простота использования: мгновенное включение/выключение питания, коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали, управление по локальной сети



Описание продукта

LS560W — это безламповый WXGA-проектор с высокой яркостью для бизнеса и образования от ViewSonic. Используя ведущую в отрасли светодиодную технологию 3-го поколения, LS560W обеспечивает 3000 ANSI-люмен, исключая использование токсичной ртути, сокращая затраты и усилия на частую замену ламп и снижая общую стоимость владения. Источник света без лампы обеспечивает повышенную устойчивость для более экологичной среды, обеспечивая более широкую цветовую гамму для ярких и живых изображений в конференц-зале, классе или любой другой среде. Короткофокусный объектив 0,49 обеспечивает 100-дюймовый экран с расстояния всего 1,1 м, обеспечивая исключительную эффективность пространства и освобождая докладчиков от слепящего света. Проектор отличается невероятной простотой использования с мгновенным включением/выключением питания, простой коррекцией изображения с помощью трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали и регулировкой по 4 углам, а также проекцией с углом наклона 360° для гибких применений. Более того, комплексное управление по локальной сети упрощает управление несколькими устройствами и совместимо с Crestron, AMX, Extron, PJ Link, ATEN и vController от ViewSonic.



- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Светодиодный индикатор | 8. Аудио вход |
| 2. Клавиатура | 9. HDMI |
| 3. Кнопка питания | 10. USB-A (5 В/2 А, сервисный) |
| 4. Кольцо фокусировки | 11. Компьютер В |
| 5. Передний ИК | 12. Выход монитора |
| 6. Линза | 13. RS232 |
| 7. Аудиовыход | 14. RJ45 (управление по локальной сети) |



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проекционная система:	0,65" WXGA
Собственное разрешение:	1280x800
Яркость:	3000 (ANSI-люмен)
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Цвет дисплея:	1,07 миллиарда цветов
Тип источника света:	ВЕЛ
Срок службы источника света (часов) в нормальном режиме:	30000
Объектив:	F=2.6, f=6.9 мм
Смещение проекции:	110%+/-5%
Коэффициент выброса:	0,49
Оптический зум:	Зафиксированный
Цифровой зум:	0,8x-2,0x
Размер изображения:	60"-300"
Расстояние броска:	0,63–1,58 м (87 дюймов на высоте 0,92 м)
Краеугольный камень:	Г: +/-40°, В: +/-40°
Слышимый шум (нормальный):	34дБ
Уровень шума (Эко):	28дБ
Задержка ввода:	16мс
Поддержка резолуции:	VGA(640 x 480) до FullHD(1920 x 1080)
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Частота горизонтальной развертки:	15K-102KГц
Скорость вертикальной развертки:	23-120 Гц
Интерактивная камера:	Дополнительно (vTouch-10s)

ВХОД

Компьютерный вход (общий с компонентом):	1
HDMI-выход:	1 (HDMI 1.4/HDCP 1.4)
Аудиовход (3,5 мм):	1

ВЫХОД

Выход монитора:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Спикер:	2W
USB тип A (питание):	1 (5B/2A)

КОНТРОЛЬ

RS232 (DB 9-контактный штекер):	1
RJ45 (управление по локальной сети):	1
USB тип A (сервисы):	1 (совместно с выходом USB A)

ДРУГИЕ

Напряжение питания:	100-240 В +/- 10%, 50/60 Гц (вход переменного тока)
Потребляемая мощность:	Нормальный: 229 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Коробка:	Коричневый
Вес нетто:	2,85 кг
Вес брутто:	4,05 кг
Размеры (ШхГхВ) с регулировочной ножкой:	293x221x115мм
Размеры упаковки:	365x300x188мм
Язык экранного меню:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский, греческий, венгерский. Всего 24 языка
Язык руководства пользователя:	Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, индонезийский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий, арабский, чешский, тайский, вьетнамский, всего 20 языков

СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР

Шнур питания:	1
Дистанционное управление:	1
Краткое руководство:	Да
Крышка объектива:	Да
Гарантийный талон:	Да (только для Китая)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Крепление на стену/потолок:	PJ-WMK-305 PJ-WMK-007
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008