



## Ключевые особенности

- Лазерно-фосфорная технология 3-го поколения со сроком службы до 30 000 часов
- 4000 ANSI-люмен и разрешение 1080p для четкого изображения в любой среде
- Высокая собственная контрастность с 0,65-дюймовым чипом DMD и технологией DLP
- Сверхбольшой экран с диагональю до 300 дюймов при более низкой цене за дюйм
- Гибкость установки: 1,3-кратный оптический зум, коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали и проекция 360°



## Описание продукта

LS630HD входит в серию ViewSonic Luminous Superior, линейку безламповых проекторов, разработанных для коммерческих и образовательных помещений. Он обеспечивает сверхбольшие проекции размером до 300 дюймов с разрешением 1080p Full HD, используя 0,65-дюймовый DMD чип с технологией DLP. Оснащенный технологией лазерного фосфора 3-го поколения, он обеспечивает яркость 4000 ANSI-люмен со сроком службы до 30 000 часов. Конструкция без лампы обеспечивает экологичность и экономичность за счет снижения энергопотребления. Благодаря таким функциям, как 1,3-кратный оптический зум, коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали и проекция на 360°, LS630HD гарантирует исключительно гибкие возможности установки. Централизованное управление по локальной сети упрощает управление и делает проектор отличным выбором для залов заседаний, лекционных залов и общественных помещений.



1. Front IR
2. Lens
3. Focus Ring
4. HDMI x 2
5. RJ45
6. RS232
7. USB-A (5W/1.5A, Service)

8. Audio Out
9. DC In
10. Zoom Ring
11. Power Button
12. Keypad
13. Top IR

## Спецификация

Проекционная система:	0.65" 1080P
Аппаратное разрешение:	1920x1080
Яркость:	4000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	4500
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Объектив:	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Смещение проекции:	132%+/-10%
Проекционный коэффициент:	1.13-1.47
Оптический зум:	1.3X
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	30"-300"
Проекционное расстояние:	0.75-9.76m (100"@2.50m)
Коррекция трапецеидальных искажений:	H: +/-30° , V: +/-30°
Слышимый шум (нормальный режим):	32dB
Слышимый шум (эко режим):	27dB
Задержка ввода:	16ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Частота горизонтальной развертки:	15K-102KHz
Скорость вертикального сканирования:	24-120Hz

## Вход

HDMI:	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
-------	---------------------------

## Выход

Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	15W
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)

## Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

## Другое

Напряжение питания:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 9.23A
Питание:	Normal: 175W Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C
Carton:	Brown
Вес нетто:	3.10kg
Gross Weight:	4.60kg
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Язык меню:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S- Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

## Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
Пульт ДУ:	1
Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

## Дополнительные аксессуары

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008