

Ключевые особенности

- Лазерно-люминофорная технология третьего поколения со сроком службы до 30 000 часов
- 4200 ANSI-люменов обеспечивают яркое изображение в любых условиях.
- Высокий собственный коэффициент контрастности достигается за счет 0,65-дюймового DMD-чипа Texas Instruments
- Короткий проекционный коэффициент 0,49
- Компактный размер и легкий вес снижают затраты на транспортировку и установку



Описание продукта

LS711HD принадлежит к серии ViewSonic Luminous Superior — линейке безламповых проекторов высокой яркости, предназначенных для коммерческих и образовательных учреждений. Благодаря использованию лазерно-люминофорной технологии 3-го поколения он обеспечивает яркость 4200 ANSI-люмен в течение до 30 000 часов, обеспечивая яркое и живое изображение без замены лампы. Безламповая конструкция представляет собой экологически чистое и экономичное решение, а легкая и компактная конструкция проектора снижает транспортные расходы. Благодаря короткопроекционному коэффициенту 0,49 проектор может воспроизводить изображение на 100-дюймовом экране с расстояния всего 1,1 м. Этот проектор оснащен коррекцией трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали с регулировкой по 4 углам, функцией проецирования на 360° и портретным режимом для простой настройки и универсальности применения.

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Front IR | 8. Focus Ring |
| 2. Lens | 9. Power Button |
| 3. HDMI x2 | 10. Keypad |
| 4. RS232 | 11. Top IR |
| 5. USB-A (5W/1.5A, Service) | |
| 6. Audio Out | |
| 7. DC In | |

Посетите нас

www.viewsonic.com

Спецификация

Проекционная система:	0.65" 1080p
Аппаратное разрешение:	1920x1080
Brightness (ANSI Lumens):	4200
Brightness (Center Lumens):	4800
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Объектив:	F=2.8, f=7.51mm
Смещение проекции:	132%+/-10%
Проекционный коэффициент:	0.496
Оптический зум:	Fixed
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	35"-300"
Проекционное расстояние:	0.38-3.29m (100"@1.10m)
Коррекция трапецеидальных искажений:	H: +/-15° , V: +/-15°
Слышимый шум (нормальный режим):	30dB
Audible Noise (Eco):	24dB
Задержка ввода:	49.5ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Частота горизонтальной развертки:	15K-102KHz
Скорость вертикального сканирования:	24-120Hz

Вход

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
-------	---------------------------

Выход

Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	15W
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)

Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

Другое

Напряжение питания:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 11.79A
Питание:	Normal: 210W Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C
Carton:	Brown
Вес нетто:	3.15kg
Gross Weight:	4.88kg
Размеры (ШхГхВ) с регулировочной ногой:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Язык меню:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Greek, Norsk. Total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Шнур питания:	1
Пульт ДУ:	1
Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Крышка объектива:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

Дополнительные аксессуары

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008