



Ключевые особенности

- Разрешение 4K HDR обеспечивает исключительную четкость и детализацию изображения
- Четкое изображение с яркостью 5,500 ANSI люмен и высоким коэффициентом собственной контрастности, обеспечиваемым 0,65" DMD-чипом
- Поддерживает соотношение сторон 21:9, идеально подходит для Microsoft Teams Rooms
- Гибкость установки: 1,7-кратный зум, сдвиг объектива по вертикали, коррекция трапециoidalных искажений по Г/В и проекция на 360°
- Централизованное управление по локальной сети для эффективного управления



Описание продукта

Представляем проектор LS901-4K из серии Luminous Superior, предназначенный для больших помещений. Благодаря яркости 5,500 ANSI люмен и высокой контрастности, обеспечиваемой 0,65" DMD-чипом по технологии DLP, он обеспечивает потрясающее изображение в формате 4K UHD на экранах размером более 100 дюймов. Сверхвысокое разрешение LS901-4K с поддержкой HDR/HLG идеально подходит для музеев и образовательных учреждений, обеспечивая яркость и четкость каждой детали, что повышает вовлеченность зрителей. Благодаря поддержке соотношения сторон 21:9 проектор LS901-4K также идеально подходит для использования с Microsoft Teams Rooms. Его 1,7-кратный оптический зум позволяет гибко настраивать изображение в соответствии с различными потребностями, а вертикальный сдвиг объектива и регулировка трапециoidalных искажений по Г/В облегчают процесс настройки. Кроме того, портретный режим и возможность проецирования на 360° отвечают еще более высоким требованиям к установке проектора. Комплексное управление по локальной сети обеспечивает беспрепятственную интеграцию в корпоративные сети. Используя передовую технологию лазерного люминофора третьего поколения, LS901-4K может похвастаться длительным сроком службы до 30 000 часов, что позволяет сократить расходы на обслуживание.



1. Front IR

8. RS232

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 2. Lens | 9. Zoom Ring |
| 3. Focus Ring | 10. Lens Shift Control Knob |
| 4. HDMI 2.0/HDCP 2.3 x 2 | 11. Power Button |
| 5. USB-A (5V/1.5A, Service) | 12. Keypad |
| 6. Audio Out | 13. Top IR |
| 7. RJ45 | |
-

Посетите нас

www.viewsonic.com

Спецификация		Другое	
Проекционная система:	0.65" 4K UHD	Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Аппаратное разрешение:	3840x2160	Питание:	Normal: 245W Standby: <0.5W
Яркость:	5500 (ANSI Lumens)	Рабочая температура:	0~40°C
Brightness (Center Lumens):	6000	Carton:	Brown
Коэффициент контрастности:	3000000:1	Вес нетто:	4.85kg
Display Color:	1.07 Billion Colors	Gross Weight:	6.8kg
Тип источника света:	Laser Phosphor	Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	337x280x132mm
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000	Packing Dimensions:	496x387x195mm
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)	Язык меню:	English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Swedish, Norwegian, Finnish, Greek, Traditional_Chinese, Simplified_Chinese, Japanese, Korean, Russian, Czechoslovak, Arabic, Thai, Turkish, Vietnamese, Indonesian, Total 23 languages
Объектив:	F=2.3-3.0, f=17.63-27.9mm	User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages
Смещение проекции:	154% +/- 10%	Шнур питания:	1
Проекционный коэффициент:	1.2-2.04	Пульт ДУ:	1
Оптический зум:	1.7X	Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Цифровой зум:	0.8x-2.0x	Warranty Card:	Yes (CN Only)
Размер изображения:	30"-300"	Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Проекционное расстояние:	0.80-13.55m (100"@2.66m)	STANDARD ACCESSORY	
Коррекция трапециoidalных искажений:	H:+/-30° , V:+/-30°	Шнур питания: Пульт ДУ: Инструкция по быстрому запуску: Warranty Card:	
Сдвиг объектива по вертикали:	0%, -21%	User Guide Language: Шнур питания: Пульт ДУ: Инструкция по быстрому запуску: Warranty Card:	
Слышимый шум (нормальный режим):	31dB	Yes (CN Only)	
Audible Noise (Eco):	25dB	Дополнительные аксессуары	
Задержка ввода:	4.2ms	Wall/Ceiling Mount: PJ-WMK-007	
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)		
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p		
Частота горизонтальной развертки:	15K-255KHz		
Скорость вертикального сканирования:	23-240Hz		
Вход			
HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.3)		
Выход			
Audio-out (3.5mm):	1		
Speaker:	15W x2		
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)		
Управление			
RS232 (DB 9-pin male):	1		
RJ45 (LAN control):	1		
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)		