

Ключевые особенности

- 6,000 ANSI-люмен обеспечивают яркое изображение в больших помещениях
- Высокий коэффициент естественной контрастности, обеспечиваемый 0,65-дюймовым чипом DMD и технологией DLP
- Лазерно-фосфорная технология 3-го поколения со сроком службы до 30 000 часов
- Гибкость установки: 1,7-кратный зум, смещение объектива по вертикали, коррекция трапециoidalных искажений по Г/В и проекция 360°
- Централизованное управление по локальной сети для эффективного управления



Описание продукта

Представляем модель LS901HD из серии ViewSonic Luminous Superior, предназначенную для больших помещений. Обладая яркостью 6,000 ANSI люмен и высокой контрастностью, обеспечиваемой 0,65-дюймовым чипом DMD с использованием технологии DLP, он обеспечивает потрясающее изображение на экранах с диагональю до 300 дюймов. Благодаря 1,7-кратному оптическому зуму его можно гибко настраивать в соответствии с различными требованиями к установке, а вертикальное смещение объектива и регулировка трапециoidalных искажений по Г/В существенно упрощают процесс. Кроме того, портретный режим и возможность проецирования на 360° отвечают еще более высоким требованиям к установке. Комплексное управление по локальной сети обеспечивает беспрепятственную интеграцию в существующие сети управления устройствами. Проектор также оснащен интерфейсом HDMI 2.0b, что позволяет наслаждаться оригинальным контентом с качеством 4K с поддержкой HDR и HLG. Благодаря использованию передовой лазерно-фосфорной технологии 3-го поколения, LS901HD может похвастаться впечатляющим сроком службы 30 000 часов, что снижает затраты на техническое обслуживание как для бизнеса, так и для образовательных учреждений.



1. Front IR
2. Lens
3. Focus Ring

8. RJ45
9. RS232
10. Zoom Ring

4. HDMI 1.4/HDCP 1.4
5. HDMI 2.0/HDCP 2.2
6. USB-A (5V/1.5A, Service)
7. Audio Out

11. Lens Shift Control Knob
12. Power Button
13. Keypad
14. Top IR

Посетите нас

www.viewsonic.com

Спецификация		Другое	
Проекционная система:	0.65" 1080p	Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Аппаратное разрешение:	1920x1080	Питание:	Normal: 245W Standby: <0.5W
Яркость:	6000 (ANSI Lumens)	Рабочая температура:	0~40°C
Brightness (Center Lumens):	6600	Carton:	Brown
Коэффициент контрастности:	3000000:1	Вес нетто:	4.77kg
Display Color:	1.07 Billion Colors	Gross Weight:	6.7kg
Тип источника света:	Laser Phosphor	Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	337x280x132mm
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000	Packing Dimensions:	496x387x195mm
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)	Язык меню:	English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish, Finnish, Greek, Norwegian/Danish, Polish, Russian, Simplified_Chinese, Traditional_Chinese, Korean, Arabic, Japanese, Thai, Hungarian, Czechoslovak, Turkish, Farsi, Vietnamese, Indonesian, Romanian, Slovakian, total 27 languages
Объектив:	F=2.3-3.0, f=17.63-27.9mm	User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages
Смещение проекции:	154% +/- 10%		
Проекционный коэффициент:	1.2-2.04		
Оптический зум:	1.7X		
Цифровой зум:	0.8x-2.0x		
Размер изображения:	30"-300"		
Проекционное расстояние:	0.80-13.55m (100"@2.66m)		
Коррекция трапециoidalных искажений:	H:+/-30°, V:+/-30°		
Сдвиг объектива по вертикали:	0%, -21%		
Слышимый шум (нормальный режим):	31dB		
Audible Noise (Eco):	25dB		
Задержка ввода:	16ms		
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)		
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p		
Частота горизонтальной развертки:	15K-135KHz		
Скорость вертикального сканирования:	23-120Hz		
Вход		STANDARD ACCESSORY	
HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2 HDMI 1.4/ HDCP 1.4)	Шнур питания:	1
Выход		Пульт ДУ:	1
Audio-out (3.5mm):	1	Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Speaker:	15W x2	Warranty Card:	Yes (CN Only)
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)	Дополнительные аксессуары	
Управление		Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
RS232 (DB 9-pin male):	1		
RJ45 (LAN control):	1		
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)		