

Основные характеристики

- 8000 ANSI-люменов обеспечивают яркое изображение на больших площадках
- Высокий собственный коэффициент контрастности, обеспечиваемый 0,67-дюймовым DMD-чипом и технологией DLP
- Короткий проектор 0,75–0,95 для плавного перехода краев без теней
- Гибкость установки: моторизованная фокусировка, 1,26-кратный оптический зум, сдвиг объектива по горизонтали и вертикали и проекция на 360°
- Централизованное управление локальной сетью для эффективного управления



Описание продукта

Представляем LS951WU из серии Luminous Superior от ViewSonic, специально разработанную для дисплеев на больших площадках. Обладая надежной яркостью 8000 ANSI люмен и высокой собственной контрастностью, обеспечиваемой 0,67-дюймовым DMD-чипом с помощью технологии DLP, он обеспечивает потрясающие визуальные эффекты на экранах размером до 300 дюймов. Благодаря короткофокусному объективу 0,75–0,95, LS951WU обеспечивает бесшовное изображение на 100-дюймовом экране с расстояния всего 1,6 метра без теней, что позволяет легко смешивать края для создания захватывающих впечатлений. Моторизованная фокусировка, масштабирование, сдвиг объектива и регулировка трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали делают настройку легкой, а портретный режим и возможности проецирования на 360° отвечают более продвинутым требованиям. Комплексное управление по локальной сети обеспечивает бесшовную интеграцию в существующие сети управления устройствами. Благодаря использованию передовой лазерно-фосфорной технологии второго поколения LS951WU может похвастаться замечательным сроком службы в 30 000 часов, что снижает расходы на техническое обслуживание как для предприятий, так и для образовательных учреждений.



- | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| 1. Передний ИК | 8. PЖ-45 | 15. Аудио вход |
| 2. Светодиодный индикатор | 9. HDMI 2.0/HDCP 2.2 x2 | 16. Аудиовыход |
| 3. Линза | 10. HDMI-выход | 17. RS232 |
| 4. Top IR | 11. Компьютер В | 18. Клавиатура |
| 5. 12В триггер | 12. 3D-синхронизация Вход | |
| 6. ИК вход | 13. Выход 3D-синхронизации | |
| 7. HDBaseT | 14. USB-A (5 В/1,5 А) | |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проекционная система:	0,67" WUXGA
Собственное разрешение:	1920x1200
Яркость:	8000 (ANSI-люмен)
Яркость (центр люменов):	8100
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Цвет дисплея:	1,07 миллиарда цветов
Тип источника света:	Лазерный фосфор
Срок службы источника света (часов) в нормальном режиме:	20000
Срок службы источника света (часов) в режиме SuperEco:	30000
Объектив:	F=2,3-2,53, f=11,11-14,06 мм
Смещение проекции:	0%±10%
Коэффициент выброса:	0,75-0,95
Оптический зум:	1.26X
Цифровой зум:	0,5x-4,0x
Размер изображения:	50"- 300"
Расстояние броска:	0,81–6,13 м (100" на 1,61 м)
Краеугольный камень:	G: +/-30°, B: +/-15°
Диапазон сдвига объектива по вертикали:	+55%, -55%
Диапазон сдвига объектива по горизонтали:	+25%, -25%
Слышимый шум (нормальный):	32дБ
Уровень шума (Эко):	30дБ
Задержка ввода:	19мс
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) до 4K(3840 x 2160)
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Частота горизонтальной развертки:	15К-135КГц
Скорость вертикальной развертки:	23-120 Гц

ВХОД

Компьютерный вход (общий с компонентом):	1
HDMI-выход:	2 (HDMI 2.0/HDCP 1.4/2.2)
Аудиовход (3,5 мм):	1
3D VESA (синхронизация):	1 (БНК)
HDBaseT:	1
ИК вход:	1

ВЫХОД

HDMI-выход:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Спикер:	10 Вт x2
USB тип A (питание):	1 (5В/1,5А)
Триггер 12 В (3,5 мм):	1
Выход 3D SYNC:	1

КОНТРОЛЬ

RS232 (DB 9-контактный штекер):	1
RJ45 (управление по локальной сети):	1
Проводной пульт дистанционного управления - Вход:	1 (поделиться с ИК-входом)

ДРУГИЕ

Напряжение питания:	100-240 В +/- 10%, 50/60 Гц (вход переменного тока)
Потребляемая мощность:	Нормальный режим: 560 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	5~40°C
Коробка:	Коричневый
Вес нетто:	13.0кг
Вес брутто:	17,6 кг
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ножкой:	486X395X186мм
Размеры упаковки:	654x563x373мм
Язык экранного меню:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, вьетнамский, греческий, венгерский, датский, норвежский. Всего 24 языка
Язык руководства пользователя:	Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, индонезийский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий, арабский, чешский, тайский, вьетнамский, всего 20 языков

СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР

Шнур питания:	1
Дистанционное управление:	1 (с подсветкой)
Краткое руководство:	Да
Гарантийный талон:	Да (только для Китая)