

Ключевые особенности

- 6000 ANSI люмен обеспечивают яркие изображения в любой среде
- Сверхбольшой экран до 300 дюймов с более низкой стоимостью за дюйм
- Поддержка соотношения сторон 21:9, идеально подходит для Microsoft Teams Rooms
- Гибкость установки: сдвиг объектива по вертикали и горизонтали, 1,6-кратный оптический зум и коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали
- Лазерно-фосфорная технология 3-го поколения со сроком службы до 30 000 часов



Описание продукта

LSC601WU — это безламповый, сверхъяркий проектор, предназначенный для коммерческих, образовательных и общественных помещений. Используя лазерно-фосфорную технологию 2-го поколения, этот проектор обеспечивает яркость 6000 ANSI люмен в течение 30 000 часов и может проецировать сверхбольшой экран до 300 дюймов с разрешением WUXGA. Идеально подходит для современных рабочих пространств, его соотношение сторон 21:9 оптимизировано для приложений Microsoft Teams Rooms. Оснащенный такими функциями, как сдвиг объектива по вертикали и горизонтали, 1,6-кратный оптический зум, коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали и возможности проецирования на 360°, LSC601WU предлагает гибкие возможности настройки. Кроме того, его комплексное управление по LAN обеспечивает интеграцию в существующие сети управления устройствами.

1. Zoom Ring
2. Focus Ring
3. Front IR
4. Rear IR
5. RJ45
6. Service
7. USB-A (5V/2A)

8. HDMI x2
9. Computer
10. HDBaseT
11. Monitor Out
12. Audio Out
13. Audio In
14. RS232

15. AC In
16. LED Indicator
17. Keypad
18. Lens Shift Control Knob x2

Посетите нас

www.viewsonic.com

Спецификация

Проекционная система:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Аппаратное разрешение:	1920x1200
Яркость:	6000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6500
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Объектив:	F=1.58-2.02, f=15.3-24.6mm
Смещение проекции:	0%+/-5%
Проекционный коэффициент:	1.08-1.76
Оптический зум:	1.6X
Цифровой зум:	1.0x-4.0x
Размер изображения:	30"-300"
Проекционное расстояние:	0.70-11.37m (100"@2.33m)
Коррекция трапецидальных искажений:	H:+/-30°, V:+/-30°
Сдвиг объектива по вертикали:	+45%, 0%
Сдвиг объектива по горизонтали:	+21%, -21%
Слышимый шум (нормальный режим):	35dB
Слышимый шум (эко режим):	25dB
Задержка ввода:	60ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Частота горизонтальной развертки:	15K-100KHz
Скорость вертикального сканирования:	23-85Hz

Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1
USB Type A:	1 (5V/2A)
HDBaseT:	1

Выход

Monitor out:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	16W
USB Type A (Power):	1 (USB2.0 - 5V/2A, share with USB A Input)

Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type B (Services):	1

Другое

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Питание:	Normal: 330W Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C
Carton:	Brown
Вес нетто:	7.9kg
Gross Weight:	10.93kg
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	405x358x137mm
Packing Dimensions:	510x498x260mm
Язык меню:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi, total 25 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portugese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
Пульт ДУ:	1
Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Воздушный фильтр:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

Дополнительные аксессуары

Воздушный фильтр:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007