



## Основные характеристики

- 8000 ANSI-люменов обеспечивают яркое изображение в любых условиях
- Сверхбольшой экран размером до 300 дюймов с более низкой стоимостью за дюйм
- Поддерживает соотношение сторон 21:9, идеально подходит для Microsoft Teams Rooms
- Гибкость установки: сдвиг объектива по горизонтали и вертикали, 1,6-кратный оптический зум и коррекция трапециевидных искажений по вертикали и горизонтали
- Технология лазерного фосфора 2-го поколения со сроком службы до 30 000 часов



## Описание продукта

LSC801WU — это безламповый, сверхъяркий проектор, предназначенный для коммерческих, образовательных и общественных помещений. Используя лазерно-фосфорную технологию 2-го поколения, этот проектор обеспечивает яркость 8000 ANSI люмен в течение 30 000 часов и может проецировать сверхбольшой экран до 300 дюймов с разрешением WUXGA. Идеально подходит для современных рабочих мест, его соотношение сторон 21:9 оптимизировано для приложений Microsoft Teams Rooms, улучшая совместную среду. Оснащенный такими функциями, как сдвиг объектива по горизонтали и вертикали, 1,6-кратный оптический зум, коррекция трапециевидных искажений по горизонтали и вертикали и возможности проецирования на 360°, LSC801WU предлагает гибкие возможности настройки. Кроме того, его комплексное управление по локальной сети обеспечивает бесшовную интеграцию в существующие сети управления устройствами.

- |                    |                            |   |
|--------------------|----------------------------|---|
| 1. Передний ИК     | 8. Аудиовыход              | 15. Клавиатура                              |
| 2. Услуга          | 9. Аудио вход              | 16. Кольцо фокусировки                      |
| 3. USB-A (5 В/2 А) | 10. RJ45                   | 17. Кольцо зума                             |
| 4. HDMI x2         | 11. Задний ИК              | 18. Ручка управления смещением объектива x2 |
| 5. Компьютер       | 12. HDBaseT                | 19. Кнопка питания                          |
| 6. Выход монитора  | 13. Вход переменного тока  |   |
| 7. RS232           | 14. Светодиодный индикатор |   |

Посетите нас

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проекционная система:	3LCD (3x0,64" с MLA)
Собственное разрешение:	1920x1200
Яркость:	8000 (ANSI-люмен)
Яркость (центр люменов):	8500
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Цвет дисплея:	1,07 миллиарда цветов
Тип источника света:	Лазерный фосфор
Срок службы источника света (часов) в нормальном режиме:	20000
Срок службы источника света (часов) в режиме SuperEco:	30000 (Эко)
Объектив:	F=1,5-2,08, f=17,2-27,7 мм
Смещение проекции:	0%+/-5%
Коэффициент выброса:	1.2-2.0
Оптический зум:	1.6X
Цифровой зум:	1.0x-4.0x
Размер изображения:	30"-300"
Расстояние броска:	0,78–12,99 м (100 дюймов на 2,58 м)
Краеугольный камень:	Г: +/-25°, В: +/-30°
Диапазон сдвига объектива по вертикали:	+60%, 0%
Диапазон сдвига объектива по горизонтали:	+29%, -29%
Слышимый шум (нормальный):	37дБ
Уровень шума (Эко):	27дБ
Задержка ввода:	60мс
Поддержка резолуции:	VGA(640 x 480) до 4K(3840 x 2160)
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Частота горизонтальной развертки:	15К-100КГц
Скорость вертикальной развертки:	23-85 Гц
<b>ВХОД</b>	
Компьютерный вход (общий с компонентом):	1
HDMI-выход:	2 (HDMI 1.4/HDCP 1.4)
Аудиовход (3,5 мм):	1
USB-тип А:	1 (5В/2А)
HDBaseT:	1
<b>ВЫХОД</b>	
Выход монитора:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Спикер:	16 Вт
USB тип А (питание):	1 (USB2.0 - 5 В/2 А, общий с входом USB А)

## КОНТРОЛЬ

RS232 (DB 9-контактный штекер):	1
RJ45 (управление по локальной сети):	1
USB тип В (сервисный):	1

## ДРУГИЕ

Напряжение питания:	100-240 В+/- 10%, 50/60 Гц (вход переменного тока)
Потребляемая мощность:	Нормальный: 385 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Коробка:	Коричневый
Вес нетто:	7,9 кг
Вес брутто:	10,93 кг
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ножкой:	405x358x137мм
Размеры упаковки:	510x498x260мм
Язык экранного меню:	Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, шведский, голландский, португальский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, русский, турецкий, финский, норвежский, датский, индонезийский, венгерский, чешский, казахский, вьетнамский, тайский, фарси, всего 25 языков
Язык руководства пользователя:	Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, индонезийский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий, арабский, чешский, тайский, вьетнамский, всего 20 языков

## СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР

Шнур питания:	1
Дистанционное управление:	1
Краткое руководство:	Да
Воздушный фильтр:	Да
Гарантийный талон:	Да (только для Китая)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Воздушный фильтр:	Да
Крепление на стену/потолок:	PJ-WMK-007

