

Ключевые особенности

- Технология лазерного фосфора 3-го поколения со сроком службы до 30 000 часов
- Короткий проектор 0,5 для получения крупных изображений даже в ограниченном пространстве
- 4000 ANSI-люмен и разрешение 1080р для четких изображений в любых условиях
- Высокий собственный коэффициент контрастности благодаря 0,65-дюймовому DMD-чипу и технологии DLP
- Гибкость установки: компенсация трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали, регулировка по 4 углам и проекция на 360°



Описание продукта

LSD400HD-ST входит в серию ViewSonic Luminous Superior — линейку безламповых проекторов, разработанную для коммерческих и образовательных учреждений. Благодаря лазерно-фосфорной технологии третьего поколения, он обеспечивает яркость 4000 ANSI-люмен и впечатляющий срок службы — до 30 000 часов. Отсутствие ламп гарантирует экологичность и экономичность, снижая энергопотребление до 49% по сравнению с конкурирующими ламповыми проекторами. Благодаря короткофокусному объективу 0,5 дюйма (0,5 дюйма) он обеспечивает изображение 100 дюймов (28,5 см) с расстояния всего 1,1 метра, что идеально подходит для создания впечатляющих визуальных эффектов в условиях ограниченного пространства. Проектор обеспечивает сверхбольшие проекции размером до 300 дюймов (300 дюймов) с разрешением 1080р Full HD и использует высокую контрастность благодаря 0,65-дюймовому DMD-чипу с технологией DLP. LSD400HD-ST оснащен функциями коррекции трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали, коррекции по 4 углам и проекцией на 360°, что делает его гибким вариантом для установки, что делает его отличным выбором для гольфсимуляторов, выставок и розничной торговли.

- 1. Передний ИК
- 2. Линза
- 3. HDMI 2.0 / HDCP 2.2 x2
- 4. RJ45
- 5. RS232
- 6. USB-A (5 В/1,5 А, сервисный)
- 7. Аудиовыход

- 8. DC In
- 9. Кольцо фокусировки
- 10. Кнопка питания 11. Клавиатура
- 12. Топ IR

Посетите нас

www.viewsonic.com



СПЕЦИФИКАЦИЯ		ДРУГИЕ	
Проекционная система: Собственное разрешение:	0,65"1080P 1920x1080	Напряжение питания:	Адаптер питания: Вход: 100~240 В Выход: 19,5 В постоянного тока / 9,23 А
Яркость:	4000 (ANSI-люмен)		
Яркость (центральные люмены):	4800	Потребляемая мощность:	Нормальный режим: 143 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Коэффициент контрастности:	3000000:1	Рабочая температура:	0~40°C
Цвет дисплея:	1,07 миллиарда цветов	Картон:	Коричневый
Тип источника света:	Лазерный фосфор	Вес нетто:	3,10 кг
Срок службы источника света (часов) в нормальном режиме:	20000	Вес брутто: Размеры (ШхГхВ) с	4,6 кг
Срок службы источника света	30000 (Эко)	регулировочной ножкой:	286х216х129 мм
(часов) в режиме SuperEco:	30000 (3к0)	Размеры упаковки:	400х280х155 мм
Объектив:	F=2,8, f=7,51 mm	Язык экранного меню:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, арабский, вьетнамский, венгерский,
Смещение проекции:	132%+/-10%		
Коэффициент выброса:	0,5		
Оптический зум:	Зафиксированный		
Цифровой зум:	0,8x-2,0x		
Размер изображения:	40-300 дюймов		
Расстояние броска:	0,44-3,29 м (100 дюймов на 1,10 м)		
Краеугольный камень:	Γ:+/-15°, B:+/-15°		норвежский, всего 23 языка
Слышимый шум (нормальный):	32 дБ	Язык руководства пользователя:	Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, индонезийский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий, арабский, чешский, тайский, вьетнамский, всего 20 языков
Уровень шума (Эко):	27 дБ		
Задержка ввода:	16,7 мс		
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) до 4K UHD(3840 x 2160)		
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p		
Частота горизонтальной развертки:	15К-135КГц	СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР 	
Скорость вертикальной	24-120 Гц	Шнур питания:	1
развертки: ВХОД	24 120 14	Пульт дистанционного управления:	1
HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.2)	QSG:	Да
(F		Крышка объектива:	Да
выход		Гарантийный талон:	Да (только Китай)
Аудиовыход (3,5 мм):	1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕС	СУАР
Спикер:	15 Вт		

Спикер: 15 Вт Крепление на стену/потолок: РЈ-WMK-305 USB тип A (питание): 1 (5 В/ 1,5 А) Сумка для переноски: РЈ-CASE-008 КОНТРОЛЬ RS232 (DB 9-контактный штекер): 1

RJ45 (управление по

USB тип A (сервисный):

локальной сети):

1

(совместно с выходом USB A)