Ключевая особенность

- Инновационный домашний инсталляционный проектор с технологией RGB-лазера
- Непревзойденная цветопередача со 100% охватом цветового пространства BT.2020
- 5200 RGB-лазерных люменов для непрерывного просмотра на большом экране при любом освещении
- Подлинные захватывающие визуальные эффекты 4К HDR и высокая контрастность благодаря 0,65-дюймовому DMD-чипу
- Гибкие возможности установки: 1,6кратный оптический зум,
 вертикальный сдвиг объектива и коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и
 вертикали



Описание продукта

Проектор LX700-4K RGB устанавливает новый стандарт в домашнем кинотеатре благодаря своей лазерной технологии RGB, повышающей качество изображения для исключительного просмотра. Используя усовершенствованную лазерную проекцию, он достигает 100% покрытия цветовой гаммы BT.2020, обеспечивая яркие, реалистичные цвета, которые оживляют ваши любимые шоу. Благодаря 5200 RGB Laser Lumens, разрешению 4K UHD и поддержке HDR/HLG он обеспечивает яркий, кристально чистый, живой просмотр в любое время. Высокий коэффициент контрастности проектора, работающий на 0,65-дюймовом DMD-чипе Texas Instruments, раскрывает сложные детали в темных сценах и обогащает черный цвет для полного визуального погружения. Его 1,6-кратный оптический зум, вертикальный сдвиг объектива и возможности боковой проекции, дополненные горизонтальными/ вертикальными трапецеидальными искажениями и регулировкой по 4 углам, предлагают универсальные варианты установки, что упрощает настройку и модернизацию домашнего кинотеатра. Являясь одним из первых проекторов, «разработанных для Хbox», он также обеспечивает выдающуюся игровую производительность с оптимальным разрешением 1440р при 120 Гц, гарантируя полное погружение во все ваши домашние развлечения.







2. Кольцо зума
3. Ручка управления смещением объектива
4. Кнопка питания
5. Клавиатура
6. Ton IR
2. Клавиатура
2. Сумания
3. НИЗМІ - Xbox(HDMI 2.0/ HDCP 2.2)
10. HDMI 2-eARC (HDMI 2.0/ HDCP 2.2)
11. USB-A (5 B/1,5 A, сервисный)

13. Аудио выход 14. RS232 15. USB-A (5 B/0,5 A) 16. DC Вход

Посетите нас

www.viewsonic.com

| СПЕЦИФИКАЦИЯ | | ДРУГИЕ | |
|--|--|-----------------------------------|---|
| Родное разрешение: | 3840x2160 | | Адаптер питания: Вход: 100~240 В Выход: 19,5 В постоянного тока / 9,23 А |
| Яркость: | 5200 (RGB-лазер, люмены) | Напряжение питания: | |
| Контрастность: | 3000000:1 | | |
| Цвет дисплея: | 1,07 миллиарда цветов | Потребляемая мощность: | Нормальный режим: 145 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт |
| Тип источника света: | RGB-лазер | Рабочая Температура: | 0~40°C |
| Срок службы источника света (часов) в нормальном режиме: | 20000 | Коробка: | Коричневый |
| Срок службы источника света | 00000 (0) | Вес нетто: | 2.70 кг |
| (часов) в режиме SuperEco: | 30000 (Эко) | Вес брутто: | 4.00 кг |
| Объектив: | F=2,5-3,26, f=20,911-32,62 mm | Размеры (ШхГхВ) с | 286х216х129мм |
| Смещение проекции: | 137%+/-10% | регулировочной ножкой: | |
| Коэффициент выброса: | 1.4-2.24 | Размеры упаковки: | 400х280х155мм |
| Оптический зум: | 1.6x | Язык экранного меню: | Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, арабский, вьетнамский, греческий, норвежский. Всего 23 языка |
| Цифровое увеличение: | 0,8x-2,0x | | |
| Размер изображения: | 30"-300" | | |
| Расстояние броска: | 0,93-14,88 м (100 дюймов на расстоянии 3,10 м) | | |
| Краеугольный камень: | Γ:+/-30°, B:+/-30° | | |
| Диапазон сдвига объектива по вертикали: | +0%, -15% | Язык руководства пользователя: | Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, индонезийский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, турецкий, испанский, шведский, тайский, чешский, тайский, |
| Слышимый шум (нормальный): | 30дБ | | |
| Уровень шума (Эко): | 27дБ | | |
| Задержка ввода: | 4.2мс | | |
| Поддержка резолюции: | VGA(640 x 480) до 4K(3840 x 2160) | | |
| Совместимость с HDTV: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР | вьетнамский, всего 20 языков |
| Частота горизонтальной развертки: | 15К-255КГц | Шнур питания: | 1 |
| Скорость вертикальной | 23-240 Гц | Дистанционное управление: | (с подсветкой) |
| развертки: | | Краткое руководство: | Да |
| вход | 2 | Гарантийный талон: | Да (только для Китая) |
| HDMI-выход: | (HDMI 2.0/HDCP 2.2) | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР | |
| выход | | Крепление на стену/потолок: | PJ-WMK-007 |
| Аудиовыход (3,5 мм): | 1 | Нести сумку: | PJ-CASE-008 |
| Аудиовыход (HDMI ARC): | 1 (eARC) (совместное использование с входом HDMI) | | |
| Оратор: | 15 Вт | | |
| USB тип A (питание): | 2 (USB2.0 - 5 B/0,5 A x1, USB2.0 - 5 B/1,5 A x1, общий с USB A Service) | | |
| Триггер 12 В (3,5 мм): | 1 | | |
| КОНТРОЛЬ | | | |
| RS232 (DB 9-контактный штекер): | 1 | | |
| USB тип A (сервисы): | 1 (совместно с выходом USB A) | | |