

Ключевые особенности

- Проекционное соотношение 1,21–1,57 обеспечивает беспрепятственную установку проектора
- 4000 ANSI-люменов обеспечивают яркое изображение в любых условиях
- Удобное подключение благодаря двум портам HDMI и USB-A
- Комплексное управление локальной сетью для централизованного управления устройствами
- Высокий собственный коэффициент контрастности, достигнутый благодаря технологии Texas Instruments



Описание продукта

ViewSonic PA504W — это ламповый проектор высокой яркости, предназначенный как для образовательных, так и для деловых целей. Его проекционное отношение составляет 1,21–1,57, что позволяет легко устанавливать проектор в различных сценариях. Благодаря яркости 4000 ANSI-люменов он обеспечивает яркое и живое изображение даже в хорошо освещенных помещениях, гарантируя четкость каждой презентации или урока. 0,65-дюймовый DMD-чип компании Texas Instruments повышает качество просмотра благодаря высокому коэффициенту контрастности, раскрывая самые мелкие детали и обеспечивая исключительную резкость на экране. Легко переключайтесь между источниками благодаря двум портам HDMI. Кроме того, вы можете комбинировать его с беспроводным комплектом для экранной трансляции ViewSonic WPD-700, питаемым от выхода USB-A проектора, для повышения универсальности. Комплексное управление по локальной сети еще больше расширяет это удобство, обеспечивая оптимизированное управление устройствами. Основанный на технологии DLP, он сохраняет стабильную цветопередачу и отличную читаемость с течением времени, а также не требует фильтров и нуждается в минимальном обслуживании.



Спецификация

Проекционная система:	0.65" WXGA
Аппаратное разрешение:	1280x800
Яркость:	4000 (ANSI Lumens)
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	22000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	200W UHP Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	6000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	15000
Объектив:	F=2.59-2.87, f=16.88-21.88mm
Смещение проекции:	120%+/-5%
Проекционный коэффициент:	1.21-1.57
Оптический зум:	1.3x
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	30"-300"
Проекционное расстояние:	0.78m-10.14m (100"@2.61m)
Коррекция трапецеидальных искажений:	V:+/-40°
Слышимый шум (нормальный режим):	31dB
Слышимый шум (эко режим):	27dB
Задержка ввода:	16ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Поддержка форматов видеосигнала:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15K-102KHz
Скорость вертикального сканирования:	23-120Hz

Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	1
Композитный разъем:	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1

Выход

Monitor out:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	10W
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)

Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

Другое

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Питание:	Normal: 255W Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C
Carton:	Brown
Вес нетто:	2.33kg
Gross Weight:	3.54kg
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	294x218x110mm
Packing Dimensions:	415x168x297mm

Язык меню:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Hindi, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages
------------	---

User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, Total 20 languages
----------------------	---

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
VGA кабель:	1
Пульт ДУ:	1
Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN only)

Дополнительные аксессуары

Лампа:	RLC-130
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008